



Text als QR Code

Ausschreibungstext zu OEKAG EnergyStop® SDG

R 900

R 980 / R 1000

Bedingungen:

Positionen, die nicht dem Original NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angaben sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118)

Positionen sind nicht im suissetec Tarif enthalten Sanitär Lieferung

.700 Energiesparventil

.710 Bezugsquelle / Beratung:

OEKAG WasserTechnik AG

Bodenhof-Terrasse 13a - 6005 Luzern

Tel.: 041 361 03 02

Fax: 041 361 03 83

Mail: energystop@oekag.com

Netz:

- OEKAG: <https://www.oekag-energystop.ch/Home.htm>
- Geberit: <https://www.geberit.ch/produkte/rohrleitungssysteme-entwaesserung/>

R 980

**Artikel: DIV084310 / OEKAG
EnergyStop®SDG mit Edelstahlhaube**

Typ SDG / EAN: 760498084310

Verwendungszwecke:

Zum Belüften von Abwasserleitungen
Zum Entlüften von Abwasserleitungen
Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
Für alle Geberit Entwässerungssysteme
ø 110 PE+PP /
Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP
oder vergleichbare
Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von
Fallleitungen ø 110 mm
Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Eigenschaften:

Unterdruckkompensation
Überdruckkompensation
UV-beständig
Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung
Sturmsichere Steckverbindung
Edelstahlhaube; Hagelschutzklasse: VKF-Nr.: 25539
Maximaler Hagelwiderstand HW 5

Empfehlungen:

Abwasserleitung isolieren Armaflex 110 x 23
Blecheinfassung mit Isolation ø 160 / ohne ø 120

Technische Daten:

Betriebstemperatur	-20 – +60°C
Einstecktiefe	200 mm
Gewicht	2075 gr

Lieferumfang:

Vormontierte Ventileinheit mit Edelstahlhaube
Manschette

Weitere Infos:

Patentiertes Verfahren
Design + Produktnahme registriert.
Lizenznehmer:
Geberit International
Anzahl:

Stk. _____

R 981

Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop®

ohne Edelstahlhaube

Typ SDG / EAN: 760498084311

Gleicher Funktionsbereich wie Artikel: DIV084310;
für den Einbau in Gruppen- oder in bauseitigen
Abdeckungen – Verkleidungen

Stk. _____

R 990

Zubehör Blecheinfassung passend zu

OEKAG EnergyStop®; entsprechend

Montageanleitung

R 991

Artikel: DIV 085157

Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 400 mm; mit Tablar
460 x 460 mm; für Flachdachanschluss

Stk. _____

R 992

Artikel: DIV 085158

Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 400 mm ohne Tablar;
unten mit Auflagerand ø 260

Stk. _____

R 993

Artikel: DIV 085159

Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 700 mm mit Tablar;
460 x 460 mm für Flachdachanschluss

Stk. _____

R 994

Artikel: DIV 085160

Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 700 mm ohne Tablar;
unten mit Auflagerand ø 260

Stk. _____

R 995

Artikel: DIV 085161

Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / pro 100 mm Mehrlänge

Stk. _____

R 1000

Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG

Zum vertikalen einstecken in Lüftungsleitungen

mit Glattende \varnothing 110 mm;

Einstecktiefe 200 mm. Lüftungsleitungen:

Geberit PE

Geberit Silent - db20

Geberit Silent – Pro

Geberit Silent – PP

oder vergleichbare.

Inkl. Lüftungsleitung isolieren mit Armaflex 110 x 23

Lieferung und Montage

Stk. _____