



Text als QR Code

Ausschreibungstext zu OEKAG EnergyStop® W MultiQ

R 900

R 980 / R 1000

Bedingungen:

Positionen, die nicht dem Original NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angaben sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118)

Positionen sind nicht im suissetec Tarif enthalten Sanitär Lieferung

.700 Energiesparventil

.710 Bezugsquelle / Beratung:

OEKAG WasserTechnik AG

Bodenhof-Terrasse 13a - 6005 Luzern

Tel.: 041 361 03 02

Fax: 041 361 03 83

Mail: energystop@oekag.com

Netz: <https://www.oekag-energystop.ch>

R 990

Artikel: DIV084330 / OEKAG EnergyStop® W

Typ W MultiQ / EAN: 760498084330

Verwendungszwecke:

Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach

Zum Belüften von Abwasserleitungen

Zum Entlüften von Abwasserleitungen

Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP

PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Eigenschaften:

Multifunktionale Magnet-Ventiltechnik

Unterdruckkompensation

Überdruckkompensation

UV-beständig

Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung

Hagelwiderstand: HW 3*

Sturmsichere Montage mit Befestigungselement

Empfehlungen:

Montage Kieswinkel bei Abdeckung mit Kies oder Substrat

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -20 – +60°C

Einstecktiefe: 163 mm

Gewicht: 890 gr

Lieferumfang:

Vormontierte Ventileinheit

Befestigungselement

Montageanleitung

Weitere Infos:

Patentiertes Verfahren

Design + Produktnahme registriert.

Anzahl:

Stk. _____

R 1000

Montage OEKAG EnergyStop® Typ W MultiQ

Zum vertikalen einstecken in Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach mit Befestigungselement

Einstecktiefe 163 mm.

Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP

PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Lieferung und Montage

Stk. _____