

Ausschreibungstext

OEKAG EnergyStop® SDG



SDG

Know-how
Einfache Montage auf bestehende Installation

Ausschreibungstext zu OEKAG EnergyStop® SDG

R 900

R 980 / R 1000

Bedingungen:

Positionen, die nicht dem Original NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angaben sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118)

Positionen sind nicht im suissetec Tarif enthalten Sanitär Lieferung

.700 Energiesparventil

.710 Bezugsquelle / Beratung:

OEKAG WasserTechnik AG

Bodenhof-Terrasse 13a - 6005 Luzern

Tel.: 041 361 03 02

Fax: 041 361 03 83

Mail: energystop@oekag.com

Netz:

- <https://www.oekag-energystop.ch/>
- Geberit: <https://www.geberit.ch>

R 980

Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop®SDG mit Edelstahlhaube

Typ SDG / EAN: 760498084310

Verwendungszwecke:

Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen

Für Schwerkraftentwässerungsanlagen

Für alle Geberit Entwässerungssysteme ø 110 PE + PP /

Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP

oder vergleichbare

Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von

Fallleitungen ø 110 mm

Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Eigenschaften:

Unterdruck- Überdruckkompensation

UV-beständig

Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung

Sturmsichere Steckverbindung

Edelstahlhaube; Hagelschutzklasse:

Maximaler Hagelwiderstand

VKF-Nr.: 25539

HW 5

Empfehlungen:

Abwasserleitung über Dach isolieren

Blecheinfassung mit Isolation

Armaflex 110 x 23

ø 160 / ohne ø 120

Technische Daten:

Betriebstemperatur	- 20 – + 60°C
Durchmesser:	210 mm
Gesamt-Höhe:	399 mm

Einstecktiefe	200 mm
Gewicht	2075 gr

Lieferumfang:

Vormontierte Ventileinheit mit Edelstahlhaube + Manschette

Weitere Infos:

Patentiertes Verfahren
Design + Produktnahme registriert.
Lizenznehmer:
Geberit International
Anzahl:

Stk. _____

Weiteres Zubehör ./.

R 981

**Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop®
ohne Edelstahlhaube**

Typ SDG / EAN: 760498084311

Gleicher Funktionsbereich wie Artikel: DIV084310;
für den Einbau in Gruppen- oder in bauseitigen
Abdeckungen – Verkleidungen

Stk. _____

R 990

**Zubehör Blecheinfassung passend zu
OEKAG EnergyStop®; entsprechend
Montageanleitung**

R 991

Artikel: DIV 085157Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 400 mm; mit Tablar
460 x 460 mm; für Flachdachanschluss

Stk. _____

R 992

Artikel: DIV 085158Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 400 mm ohne Tablar;
unten mit Auflagerand ø 260

Stk. _____

R 993

Artikel: DIV 085159Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 700 mm mit Tablar;
460 x 460 mm für Flachdachanschluss

Stk. _____

R 994

Artikel: DIV 085160Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / Länge 700 mm ohne Tablar;
unten mit Auflagerand ø 260

Stk. _____

R 995

Artikel: DIV 085161Dacheinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl
ø 160 mm / pro 100 mm Mehrlänge

Stk. _____