

Ausschreibungstext

OEKAG EnergyStop® W Multi Q

Kieswinkel



W Multi Q



Kieswinkel

Know-how
Einfache Montage auf bestehende Installation

Ausschreibungstext zu OEKAG EnergyStop® W MultiQ

R 900

R 980 / R 1000

Bedingungen:

Positionen, die nicht dem Original NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angaben sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118)

Positionen sind nicht im suissetec Tarif enthalten Sanitär Lieferung

.700 Energiesparventil

.710 Bezugsquelle / Beratung:

OEKAG WasserTechnik AG

Bodenhof-Terrasse 13a - 6005 Luzern

Tel.: 041 361 03 02

Fax: 041 361 03 83

Mail: energystop@oekag.com

Netz: <https://www.oekag-energystop.ch/>

R 990

Artikel: DIV084330 / OEKAG EnergyStop® W

Typ W MultiQ / EAN: 760498084330

Verwendungszwecke:

Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach

Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen

Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP

PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Eigenschaften:

Multifunktionale Magnet-Ventiltechnik

Unterdruckkompensation

Überdruckkompensation

UV-beständig

Rückhaltung aufteigender Wärme und Kanalgasgestank

Hagelwiderstand: HW 3*

Sturmsichere Montage mit Befestigungselement

Optimierung der Ablaufleistung

Empfehlungen:

Montage immer mit Kieswinkel bei Dachabdeckung mit Kies oder Substrat

Technische Daten:

Betriebstemperatur:	-20 – +60°C
Durchmesser:	222 mm
Höhe / Multi Q:	236 mm
Befestigungselement:	163 mm
Gesamthöhe mi Befestigungselement:	399 mm
Einstecktiefe:	163 mm
Gewicht:	890 gr

Lieferumfang:

Vormontierte Ventileinheit
Befestigungselement
Montageanleitung

Weitere Infos:

Patentierte Verfahren
Design + Produktenahme registriert.

Anzahl:

Stk. _____

R 1000

Montage OEKAG EnergyStop® Typ W MultiQ

Zum vertikalen einstecken in Schwerkraftentwässerungs-
anlagen auf dem Flachdach mit Befestigungselement
Einstecktiefe 163 mm.

Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP
PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Lieferung und Montage

Stk. _____

Nächste Seite Kieswinkel ./.

Ausschreibungstext zu OEKAG EnergyStop® / Zubehör Kieswinkel

R 900

R 980 / R 1000

Bedingungen:

Positionen, die nicht dem Original NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angaben sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118)

Positionen sind nicht im suissetec Tarif enthalten Sanitär Lieferung

.700 Energiesparventil / Zubehör

.710 Bezugsquelle / Beratung:

OEKAG WasserTechnik AG

Bodenhof-Terrasse 13a - 6005 Luzern

Tel.: 041 361 03 02

Fax: 041 361 03 83

Mail: energystop@oekag.com

Netz: <https://www.oekag-energystop.ch/>

R 990

Artikel: DIV084171 OEKAG EnergyStop® / Kieswinkel Zubehör zu W Multi Q

Verwendungszwecke:

Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach

Verlegebereit auf Flachdachabdeckung

Typ W Multi Q nie ohne Kieswinkel auf Flachdächer mit Substrat- oder Kiesabdeckung verlegen

Eigenschaften:

Hält Substrat und Kies vom Dachwasserablauf fern, verhindert Verstopfung des Dachwasserablauf

Optimaler Hagelwiderstand - robust gefertigt

Technische Daten:

Rostfreier-Stahl: 1 mm / CrNi-Stahl / 1.4301 /

Grösse: 300 x 300 mm

Höhe: 100 mm

Gewicht: 1009 gr

Lieferumfang:

Vormontierter Kieswinkel

Montageanleitung

Weitere Infos:

Patentiertes Verfahren

Design + Produktnahme registriert.

Anzahl

Stk. _____

R 1000

Montage OEKAG EnergyStop® Kieswinkel

Lieferung und Montage

Stk. _____