

Energie Rückhalt

OEKAG EnergyStop®



SDG



W Multi Q

Know-how
Einfache Montage auf bestehende Installation

Beispielprojekt: Das typische Schweizer Mehrfamilienhaus



Der grösste Schweizer Gebäudebestand – geschätzt **70'000 bis 90'000 Mehrfamilienhäuser** mit **4 bis 5 Geschossen** und **2 Wohnungen pro Etage** – verliert über ungesicherte Funktionsöffnungen (Sanitär-Dunstrohre und Flachdach-Gully-abläufe) massiv Heizwärme.

OEKAG EnergyStop®: Die smarte Lösung

- **Wirkung:** Das magnetische Silikon-Membranventil schliesst Entlüftungen im Ruhezustand absolut dicht und stoppt den Kamineffekt direkt an der Quelle.
- **Vorteil:** Keine thermischen Leckagen mehr, spürbar tiefere Heizkosten und reduzierte CO₂-Emissionen.
- **Wirtschaftlichkeit:** Stromlos, wartungsfrei und dank schneller Montage in bestehenden Gebäuden nach kürzester Zeit amortisiert.

Energierückhalt pro Gebäude (mit unserem Fussabdruck-Rechner berechnet)

2 Fallstränge Sanitär	Leitung unisoliert
2 Fallstränge Dachwasser	Leitung isoliert

Energierückhalt pro Jahr:

Öl	102 Liter
Erdgas	98 m ³
Strom mix	1021 [kWh/a]

Geschätzter Gesamteffekt Schweiz pro Jahr

80'000 Einheiten*

Ergibt einen grossen Gesamteffekt:

Öl	8'160'000 Liter
Erdgas	7'840'000 m ³
Strom mix	81'680'000 [kWh/a]

Berechnet mit unserem Fussabdruck-Rechner:

<https://www.oekag-energystop.ch/fussabdruckrechner/>

* Bundesamt für Statistik (BFS) + Eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)